

Hitman HT-6728 Autós Tartóbak - Használati Útmutató

Köszönjük, hogy a Hitman HT-6728 Autós Tartóbakokat választotta! Az alábbi útmutató segítségével könnyedén és biztonságosan használhatja ezeket a szerelőbakokat a járművek alatti munkához.

1. Felállítás:

- Helyezze el a tartóbakokat a jármű alá a kívánt helyen, ügyelve arra, hogy a talpak stabilan érintsék a talajt.

2. Állítsa Be a Magasságot:

- Használja a reteszelő magasságállító kart a tartóbakok magasságának beállításához. Ügyeljen arra, hogy mindkét bakot egyenlő magasságban helyezze el a jármű alatt.

3. Ellenőrzés:

- Győződjön meg arról, hogy a tartóbakok stabilan és egyenletesen érintik a jármű alját, és hogy a jármű biztonságosan van rögzítve.

4. Munkavégzés:

- Miután a tartóbakokat helyezte és beállította, már készen áll a munkára. Használja a tartóbakokat a jármű alatti szereléshez vagy karbantartáshoz.

5. Lebontás:

- A munka befejezése után óvatosan vegye le a tartóbakokat a jármű alól, majd tárolja őket biztonságos helyen.

Figyelmeztetések:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a tartóbakokat biztonságosan és megfelelően állította-e be, mielőtt a jármű alá fektetné azokat.
- Soha ne haladjon túl a tartóbakok maximális terhelhetőségén, amely 3 tonna.
- Mindig ellenőrizze a tartóbakokat rendszeres időközönként, hogy biztosítsa a biztonságos működést és az esetleges sérülések elkerülését.

Tárolás:

- Miután befejezte a használatot, tárolja a tartóbakokat száraz és biztonságos helyen, távol a nedvességtől és a károsodástól.

Most már készen áll a Hitman HT-6728 Autós Tartóbakok használatára! Ha bármilyen további kérdése lenne, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot. Boldog munkát kívánunk!